

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT

NUMERO / NUMBER

1048\DC\REA\21_3

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

06/09/2021

BUSINESS AREA

BA Product Conformity Assessment

LABORATORIO / LABORATORY

Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

aMbooo Fassadenprofil Bretter Signature
aMbooo Cladding board Signature

CLIENTE / CUSTOMER

GS GÖTZ SCHMITT GmbH
An der Autobahn, 62
D-28876 OYTEN - DEUTSCHLAND

NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD

EN 13501-1:2019 - Fire classification of construction products and building elements - Part 1:
Classification using test data from reaction to fire tests

1. Dati generali / General data

Identificazione delle norme di riferimento / Standard reference identification:

- EN 13501-1:2019 - Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests.
- EN ISO 11925-2:2020 Reaction to fire tests for building products - part. 2 -ignitability when subjected to direct impingement of flame.
- EN 13823:2020 - Reaction to fire tests for building products _ Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item.

2. Identificazione delle procedure / Procedures identification

Deviazione dai metodi di prova/ NO/NO
Deviations from test methods:

3. Dettagli del prodotto classificato / Details of classified product

3.1. Natura e impiego / Nature and end use application :

Il prodotto aMbooo Fassadenprofil Bretter Signature / aMbooo Cladding board Signature è definito come un rivestimento murale decorativo. La sua classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego:

The product aMbooo Fassadenprofil Bretter Signature is defined as a decorative wallcovering. Its classification is valid for the following end use application(s):

- Parete – fissato meccanicamente su supporto incombustibile
- Wall – mechanically fixed on non combustible backing
- Copertura – fissato meccanicamente su supporto incombustibile
- Ceiling – mechanically fixed on non combustible backing

3.2. Descrizione / Description :

Il prodotto aMbooo Fassadenprofil Bretter Signature / aMbooo Cladding board Signature è compiutamente descritto nei rapporti di prova in sussidio della classificazione elencati in 5.1

The product aMbooo Fassadenprofil Bretter Signature / aMbooo Cladding board Signature is fully described in the test reports in support of the classification listed in 5.1.

4. Dichiarazioni / Statements

- Questo rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata al prodotto indicato in copertina secondo le procedure stabilite nella norma EN 13501-1.
This classification report defines the classification assigned to the product mentioned on the cover in accordance with the procedures given in EN 13501-1.
- I risultati di prova contenuti nel presente rapporto di classificazione si riferiscono esclusivamente al campione provato
Test results contained in this classification report relate only to the specimens tested.
- Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile di Laboratorio
test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director.

5. Rapporti di prova e risultati di prova in supporto di questa classificazione / Test reports and test results in support of this classification

5.1. Rapporti di prova / test reports

| Nome del laboratorio / Name of laboratory | Nome del Committente / Name of sponsor | Numero di Identificazione del rapporto di prova / Test report ref. No. | Metodo di prova / test method |
|---|--|--|-------------------------------|
| CSI S.p.A. | GS GÖTZ SCHMITT GmbH | 1048/DC/REA/21_1 | EN 13823 |
| CSI S.p.A. | GS GÖTZ SCHMITT GmbH | 1048/DC/REA/21_2 | EN ISO 11925-2 |

5.2. Risultati di prova per prodotti da costruzione esclusi i pavimenti / Test results for construction products except floorings

| Metodo di prova / Test method | Parametro / Parameter | Numero di prove / Number of tests | Risultati / Results | |
|---|--|--|---|---|
| | | | Parametri continui media / Continuous parameter average | Parametri di conformità / Compliance parameter |
| EN ISO11925-2 Attacco della fiamma in superficie Surface flame attack Applicazione 30 s / 30 s exposure Attacco della fiamma all'estremità Edge flame attack Applicazione 30 s / 30 s exposure Gocce/parti accese / Flamig droplets/particle | Fs ≤ 150 mm | 6 | (-) | S / Y |
| | Fs ≤ 150 mm | 6 | (-) | S / Y |
| | Innesco della carta da filtro/ Ignition of the filter paper | 12 | (-) | S / Y |
| | | | | |
| EN 13823 | FIGRA _{0,2MJ} | 3 | 163,9 | (-) |
| | FIGRA _{0,4MJ} | | 163,9 | (-) |
| | LFS < Edge | | (-) | S / Y |
| | THR _{600s} [MJ] | | 10,6 | (-) |
| | SMOGRA [m ² /s ²] | 3 | 0,5 | (-) |
| | TSP _{600s} [m ²] | | 10,6 | (-) |
| | Gocce/parti accese Flaming droplets/ particles | 3 | (-) | S / Y |

6. Classificazione e campo diretto di applicazione / Classification and direct field of application

6.1. Riferimenti e campo diretto di applicazione / Reference and direct field of application

Questa classificazione è stata condotta conformemente alla clausola 8.2 della EN 13501-1:2019.

This classification has been carried out in accordance with clause 8.2 of EN 13501-1:2019.

6.2. Classificazione / Classification

Il prodotto aMbooo Fassadenprofil Bretter Signature / aMbooo Cladding board Signature in relazione al suo comportamento alla reazione al fuoco è classificato:

The product aMbooo Fassadenprofil Bretter Signature / aMbooo Cladding board Signature in relation to its fire reaction behaviour is classified:

C

La classificazione aggiuntiva in relazione allo sviluppo di fumo è:

The additional classification in relation to smoke production is:

s1

La classificazione aggiuntiva in relazione alle gocce/particelle accese è:

The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:

d0

Il formato per la classificazione di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione eccetto i pavimenti è la seguente:

The format of the reaction to fire classification for construction products except flooring is:

| Comportamento al fuoco Fire behaviour | | Sviluppo di fumo Smoke production | | | Parti infiammate Flaming droplets | |
|--|---|--------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|----------|
| C | - | s | 1 | - | d | 0 |

6.3. Campo di applicazione / Field of application

Questa classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego /
This classification is valid for the following end use conditions:

- Fissato meccanicamente su supporto / appoggio incombustibile
Mechanically fixed on non combustible support / backing
- Con o senza giunti verticali
With or without vertical joints

7. Limitazioni / Limitations

7.1. Avvertimento / Warning

Questo documento non rappresenta un'approvazione di tipo od una certificazione del prodotto

This document does not represent type approval or certification of the product.

DATA
Date

Operating Sector Reaction to Fire
Operating Sector Reaction to Fire

BA Product Conformity Assessment
BA Product Conformity Assessment

06/09/2021

Dr. Lorenzo Zavaglio



Ing. P. Fumagalli



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature.